

A mais recente tecnologia de Anticongelantes para Motores a Gás



Principais benefícios



Reduz as manutenções não programadas



Mantém uma transmissão de calor eficiente



Prolonga a vida dos sistemas de refrigeração do motor

Gama abrangente de anticongelantes

Os anticongelantes Mobil oferecem soluções para todos os requisitos dos Motores a gás, desde a proteção dos seus componentes à eficiência da transmissão de calor.

A qualidade Mobil mantém o funcionamento do seu motor de forma uniforme e eficiente.

OEM	Approval number	Year Model From	Mobil Extra	Mobil Advanced	Mobil Heavy Duty	Mobil Ultra	Mobil Excel	Mobil Extended Longlife	Mobil Longlife
			G48	G30	G05	G40	G64		
2G			★						
Caterpillar	EC-1							○	
Cummins	CES 14603					★		○	○
Deutz	DQC CB-14			★				○	
Deutz	DQC CC-14					★	★		
Deutz	DQC CA-14		★						
Jenbacher	TA-Nr. 1000-0200							○	
Jenbacher	TA-Nr. 1000-0201		★						
Liebherr	Minimum LH-01-COL3A	2015				★			
MAN	MAN 248								○
MAN Energy Solution	BASF-CW-GLY00G40-01					★			
MAN Energy Solution	BASF-CW-GLY00G64-01						★		
MAN Energy Solutions	List 3.3.7		★						
MAN Truck & Bus	MAN 324-NF	Nov-11	★						
MAN Truck & Bus	MAN 324 Typ Si-OAT	Dec-11				★			
MAN Truck & Bus	MAN 324 SNF			★					○
Mitsubishi Heavy Industries								○	
MTU	MTL 5048		★	★	★	★		○	
MWM			★						
Perkins							●		
Wartsila	Wartsila (32-9011)							○	
Yanmar								○	

★ OEM Approved ● Suitable for use ○ Meets performance requirements

Mobil™ Ancillaries

Coolant Performance Profile

	Mobil Extra G48	Mobil Heavy Duty G05	Mobil Advanced G30	Mobil Ultra G40	Mobil Excel G64	Mobil Extended Longlife	Mobil Longlife	Mobil Antifreeze
Tecnologia	O Mobil Extra G48 contém um conjunto de inibidores de corrosão à base de sais de ácidos orgânicos e silicatos (líquido de arrefecimento Híbrido). O Glysantin G48 não contém nitritos, aminas e fosfatos.	O Mobil Heavy Duty G05 é um líquido de arrefecimento com base de etilenoglicol e inibidores de corrosão à base de sais de ácidos orgânicos e silicatos (Si-OAT) para utilização em ligeiros, carrinhas comerciais e pesados. Vida útil típica até 6000 horas.	O Mobil Advanced G30 contém um conjunto de inibidores de corrosão à base de tecnologia de aditivos orgânicos (líquido de arrefecimento OAT). O Mobil Advanced G30 não contém nitritos, aminas, fosfatos, silicatos e boratos.	O Mobil Ultra G40 é um líquido de arrefecimento com base de etilenoglicol e inibidores de corrosão à base de sais de ácidos orgânicos e silicatos (Si-OAT) para utilização em ligeiros, carrinhas comerciais e pesados. Vida útil típica até 6000 horas.	O Mobil Excel G64 contém um conjunto de inibidores de corrosão à base de sais de ácidos orgânicos, fosfatos e silicatos (líquido de arrefecimento PSI-OAT). O Glysantin® G64® não contém nitritos, aminas e boratos.	O Mobil Extended Long Life é um fluido à base de etilenoglicol que proporciona proteção sem manutenção contra o congelamento e sobreaquecimento, mas também contra a corrosão. A longa duração do anticongelante, geralmente durante a totalidade da vida útil do motor ou do veículo, é obtida através da utilização de inibidores de corrosão virtualmente inesgotáveis de tecnologia OAT.	À base de etilenoglicol, protege o motor contra congelamento e sobreaquecimento. Isento de silicatos com Tecnologia de Aditivos Orgânicos (OAT), adequado para veículos a gasolina e diesel. 5 anos de proteção.	O Mobil Antifreeze Concentrado contém mono etilenoglicol e ajuda a prevenir o congelamento no inverno e o sobreaquecimento no verão. Protege ao longo de um período de 2 anos.
Ponto de congelamento	Concentração de 50%: abaixo dos -36°C	Concentração de 50%: abaixo dos -36°C	Concentração de 50%: abaixo dos -36°C	Concentração de 50%: abaixo dos -37°C	Concentração de 50%: abaixo dos -36°C	Concentração de 50%: abaixo dos -37°C	Concentração de 50%: abaixo dos -36°C	Concentração de 50%: abaixo dos -36°C
Cor	Azul-verde	Amarelo	Vermelho-violeta	Violeta	Verde	Laranja	Vermelho	Azul
Embalagens	1L, 5L, 20L, 208L e 1000L	1L, 5L, 20L, 208L e 1000L	5L, 20L, 208L e 1000L	1L, 5L, 20L, 208L e 1000L	1000L	20L e 208L	5L, 20L e 208L	1L, 5L, 20L, 208L e 1000L
Concentrado	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Ready Mixed	50%/50% 36%/64%	50%/50%	50%/50%	50%/50%	50%/50%	50%/50% 40%/60%	50%/50%	50%/50%
Normas da Indústria	AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J1034, AFNOR NF R 15-601, ÖNORM V 5123, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006, SANS 1251:2005, China GB 29743-2013 and BS 6580:2010.	AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 6210, BS 6580:2010, CUNA NC 956-16, AFNOR NFR 15-601, SAE J1034, SANS 1251:2005, China GB 29743-2013, ÖNORM V 5123	AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, BS 6580:2010, CUNA NC 956-16, AFNOR NFR 15-601, ÖNORM V 5123, JIS K 2234:2006, SAE J1034, SANS 1251:2005 and China GB 29743-2013.	AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J1034, ÖNORM V 5123, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006, SANS 1251:2005, China GB 29743-2013 and BS 6580:2010	ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D6210, ASTM D7583, SAE J1034, ÖNORM V 5123, CUNA NC 956-16, PN-C40007:2000, AS 2108-2004, JIS K 2234:2006, SANS 1251:2005, GB 29743-2013 and BS 6580:2010.	ASTM D4656, ASTM D4985, ASTM D6210, BS 6580, NFR 15-601, FVV Heft R443, JIS K2234, KS M 2142, BT-PS-606 A, DCSEA 615/C, E/L-1415b, FSD 8704, NATO S-759, Önorm V5123, SAE J1034, UNE 26-361-88/1.	BS 6580: 2010; ASTM D3306, ASTM D4985; SAE J1034; AFNOR NF R15-601 (with exception of reserve alkalinity); FVV Heft R443; CUNA NC 956-16; UNE 26361-88; JIS K 2234; NATO S 759	BS6580: 2010.

Solução Completa de Fluidos

Os Coolants Mobil complementam a oferta de Lubrificantes Mobil

Industrial Lubricants



**Advancing
Productivity™**

Advancing productivity

Ajudá-lo a alcançar os seus objetivos de Segurança, Proteção ambiental**e Produtividade através dos nossos inovadores lubrificantes e serviços é a nossa maior prioridade. Assim definimos Advancing Productivity. É desta forma que o ajudamos a alcançar a sua visão mais abrangente de sucesso.